

Balkvåg HCBSS-5 med våginstrument A12ss 2000kg / 0,2kg



Balkvåg HCBSS-5 är byggd helt i rostfritt efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö. Förutom vägning av pallar och långgods, så kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering. Balkvågen finns i kapaciteten 2000kg med upplösning 0,5kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända rostfria lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Våginstrumentet A12ss har tarafunktion samt seriell utgång med RS232. Den medföljande kabeln från balkvågarna möjliggör vägning upp till 5 m mellan balkarna. Balkvågarna är försedda med handtag och hjul för enkel förflyttning.

Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.

Garanti

Två års garanti från leverans

SVENSKA VÅG AB

Våginstrument



Tekniska data

- | | |
|--------------------------|--|
| Kapacitet: | ● 0 - 2000kg |
| Upplösning: | ● 0,2kg |
| Lastceller: | ● 4 st. OIML-godkända klass C3 i rostfritt stål, IP67. |
| Täthetsklass lastceller: | ● IP67 |
| Ytbehandling vågenhet: | ● Rostfritt stål |
| Kabellängd: | ● 4 m |
| Egenvikt vågenhet: | ● 39kg |
| Våginstrument: | ● LCD-display med bakgrundsbelysning, 22 mm teckenhöjd |
| | ● Seriell utgång med RS232 |
| | ● Tarafunktion |
| | ● Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri |
| | ● Temperaturområde, 0 till +40°C |
| | ● Kapsling i rostfritt stål, IP65 |
| Golvstativ: | ● Höjd 770 mm |

Vågenhet måttritning

Längd	1250	mm
Bredd	120	mm
Höjd	80	mm

Etikettutskrift

Finns även tillbehör för etikettutskrift. Datum, vikt och egen fritext kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Intermec PC43d. Se exempel på utskrift 104x55mm.



Exempel AB

Datum	2016-02-10
Netto	57,15 kg

SVENSKA VÅG AB

www.svenskavag.se info@svenskavag.se
Telefon 0470-72 40 60 Sjöuddevägen 5 352 46 Växjö