

Industribänkvåg Modell A / Modell B med våginstrument A12ss



Bilderna visar Modell B storlek 450 x 600

Modell A/B är en robust industrivåg för vägningsoråde 0 – 3kg, 0 – 6kg, 0 – 15kg, 0 – 30kg, 0 – 60kg, 0 – 150kg eller 0 – 300kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industri-miljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Driftsäkerheten är därför också mycket hög.

Den centralt placerade lastcellen omges av en pulverlackerad stålkonstruktion. Den ovanpåliggande belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter.

Vågen har gummerade justerbara fötter (ca 20mm).

Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

Våginstrument och plattform kan även EG-verifieras om så önskas.

Garanti

Två års garanti från leverans

SVENSKA VÅG AB

Tekniska data

Typ	B250x250-3	B250x250-6	A300x400-15	A300x400-30
Kapacitet:	0 – 3 kg	0 – 6 kg	0 – 15 kg	0 – 30 kg
Rekommenderad upplösning	0,5 g (1 g*)	1 g (2 g*)	2 g (5 g*)	5 g (10 g*)
Yttre dimensioner.	250x250x105		300 x 400 x 110	
Kabellängd	700 mm		1700 mm	
Egenvikt:	4 kg		6,5 kg	
Utsignal	2,0 ± 0,2 mV/V			
Temperatur-område:	-10 till +40°C			
Matnings-spänning:	5 - 15 Volt			
Accepterad överlast:	150% av kapacitet			
Utimpedans:	350 ±3 ohm			

Typ	B450x600-30	B450x600-60	B450x600-150	B600x800-300
Kapacitet:	0 – 30 kg	0 – 60 kg	0 – 150 kg	0 – 300 kg
Rekommenderad upplösning	5 g (10 g*)	10 g (20 g*)	20 g (50 g*)	50 g (100 g*)
Yttre dimensioner.	450 x 600 x 135			600x800x155
Kabellängd	1700 mm			2500 mm
Egenvikt:	14,5 kg			27 kg
Utsignal	2,0 ± 0,2 mV/V			
Temperatur-område:	-10 till +40°C			
Matnings-spänning:	5 - 15 Volt			
Accepterad överlast:	150% av kapacitet			
Utimpedans:	350 ±3 ohm			

* Gäller vid EG-verifiering då upplösningen kan vara upp till 3000 skaldelar

Tillbehör etikettutskrift

Datum, Vikt samt egen fritext kan skrivas ut på etikettskrivare typ Intermec, PC23 eller PC43. Se exempel på utskrift 104x55mm och 53x55mm.



Exempel AB	
Datum	2016-02-10
Netto	57,15 kg

SVENSKA VÅG AB

www.svenskavag.se info@svenskavag.se
Telefon 0470-72 40 60 Sjöuddevägen 5 352 46 Växjö