

Pallvåg HCUS-5 med våginstrument A12ss 2000kg / 0,2kg



Pallvåg HCUS-5 är byggd efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö, måttanpassad för Europapallar upp till 2000kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Våginstrumentet A12ss har tarafunktion samt seriell utgång med RS232. Förutom vägning av pallar, så kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering.

Vågen är försedd med handtag och hjul för enkel förflyttning. Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter. Våginstrument och plattform kan även EG-verifieras.

Garanti

Två års garanti från leverans

SVENSKA VÅG AB

Våginstrument



Tekniska data

Kapacitet:	● 0 - 2000kg
Upplösning:	● 0,2kg
Lastceller:	● 4 st. Stållegerade OIML-godkända i klass C3 med ledad fot
Täthetsklass lastceller:	● IP67
Ytbehandling vågenhet:	● Pulverlackad
Kabellängd:	● 4 m
Egenvikt vågenhet:	● 39kg
Våginstrument:	● LCD-display med bakgrundsbelysning, 22 mm teckenhöjd
	● Seriell utgång med RS232
	● Tarafunktion
	● Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri
	● Temperaturområde, 0 till +40°C
	● Kapsling i rostfritt stål, IP65
	● Höjd 770 mm
Golvstativ:	

Vågenhet mättriting

Längd	1250	mm
Bredd	840	mm
Höjd	84	mm

Etikettutskrift

Finns även tillbehör för etikettutskrift. Datum, vikt och egen fritext kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Intermecc PC43d. Se exempel på utskrift 104x55mm.



Exempel AB	
Datum	2016-02-10
Netto	57,15 kg

SVENSKA VÅG AB

www.svenskavag.se info@svenskavag.se
Telefon 0470-72 40 60 Sjöuddevägen 5 352 46 Växjö