Pallvåg HCUSS-5 i rostfritt stål med våginstrument A12ss
2000kg / 0,5kg

Pallvåg HCUSS-5 är byggd helt i rostfritt stål efter en genomtänkt och hållbar konstruktion, måttanpassad för Europapallar och för användning i industriell miljö.
Vågen är försedd med fyra typgodkända lastceller med ledad fot.
Våginstrumentet A12ss har LCD-display med sifferhöjd på 22mm.
Förutom vägning av pallar, så kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering.

Vågen är försedd med handtag och hjul för enkel förflyttning.
Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.
Våginstrument och plattform kan även EG-verifieras om så önskas.

Garanti
Ett års garanti från leverans

Våginstrument

Tekniska data

Kapacitet:	● 0 - 2000kg
Upplösning:	● 0,5kg
Lastceller:	● 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3 med ledad fot
Täthetsklass lastceller:	● IP67
Ytbehandling vågenhet:	● Rostfritt Stål
Kabellängd:	● 4 m
Egenvikt vågenhet:	● ca 37kg
Våginstrument:	● LCD-display med bakgrundsbelysning, 22mm teckenhöjd ● Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri ● Temperaturområde, 0 till +40℃ ● Kapsling i rostfritt stål, IP65
Tillbehör:	● Stolpe med hjul, höjd 770 mm

Vågenhet måttritning

Längd	1250	mm
Bredd	840	mm
Höjd	84	mm

SVENSKA VÅG AB

Sjöuddevägen 5, 352 46 Växjö, Telefon 0470-72 40 60, Telefax 0470-478 44